

**Double Tourbillon 30° Asymétrique**  
**Edition unique**  
**11 pièces en or rouge 5N et 11 pièces en or gris**  
**Mouvement à remontage manuel avec tourbillon breveté**

Double Tourbillon 30° • heures et minutes • petite seconde • réserve de marche

#### Mouvement

##### Dimensions du mouvement

- Diamètre: 36,40 mm
- Epaisseur: 9,38 mm

##### Nombre de composants

- Mouvement: 319 composants
- 2 cages tourbillon: 130 composants
- Poids total des deux cages: 1,13 g

##### Nombre de rubis

- 39
- Rubis mi-glace dans des chatons en or

##### Réserve de marche chronométrique

- 72 heures

##### Barillettes

- Deux barillettes en série à rotation rapide (1 tour en 3,2 heures), dont l'un est équipé d'un ressort à bride glissante afin d'éviter les surtensions

##### Balancier

- A inertie variable avec vis réglantes en or gris (diamètre 10,70 mm)

##### Fréquence

- 21'600 alternances/heure

##### Spiral

- Courbe terminale de Phillips
- Piton de Genève

##### Platines

- En maillechort, grenées, anglages, moulures et flancs étirés, traitement chrome noir

##### Ponts

- En maillechort, grenés, perlés, anglages et moulures polis, flancs étirés, traitement nickel-palladium
- Deux plaquettes en or gravées, l'une avec le numéro individuel et l'autre avec le texte « Greubel Forsey »

##### Tourbillon intérieur

- Incliné à 30°, 1 rotation par minute

##### Tourbillon extérieur

- 1 rotation en 4 minutes
- Piliers des cages anglés et ajourés main
- Plaquette d'équilibrage en or

##### Rouages

- Profil à développante de cercle
- Engrenage conique à dents profilées

#### Affichages

- Heures et minutes
- Petite seconde
- Réserve de marche sectorielle de 72 heures par disque

#### Habillage

##### Boîtier

- En or rouge 5N 18k ou en or gris avec glace saphir bombée asymétrique
- Fond transparent avec glace saphir bombée asymétrique
- Fenêtre latérale avec glace saphir de forme
- Cornes à géométrie en trois dimensions
- Gravures en relief polies « Double Tourbillon » et « Greubel Forsey » sur fond martelé main
- Vis de sécurité en or
- Lunette polie et carrure satinée, finies main
- Numéro individuel gravé main

##### Dimensions du boîtier

- Diamètre: 43,50 mm
- Hauteur: 16,13 mm

##### Étanchéité du boîtier

- Étanche 3 atm - 30 m - 100 ft (norme NIHS 92-20/SN ISO 22810:2010)

##### Couronne

- En or rouge 5N 18k ou en or gris avec logo GF gravé et laqué noir

##### Cadran

- Multi-niveaux en or, traitement noir
- Appliques des heures en or
- Petite seconde et réserve de marche en or
- Plaquette en or gravée avec le numéro individuel
- Logo GF en or

##### Aiguilles

- Heures et minutes en or poli, avec Super-LumiNova
- Petite seconde (triangle rouge)

##### Bracelet et boucle

- Alligator, cousu main
- Boucle déployante en or rouge 5N 18k ou en or gris, logo GF gravé main

