

Art Piece Edition Historique

Edition unique de 33 pièces

11 pièces en platine

Mouvement à remontage manuel avec tourbillon breveté

Garde-temps témoin de l'expression artistique de Greubel Forsey •
Double Tourbillon 30° • heures • minutes à la demande • petite seconde • réserve de marche

Mouvement

Dimensions du mouvement

- Diamètre: 36,40 mm
- Epaisseur: 12,37 mm

Nombre de composants

- Mouvement: 475 composants
- 2 cages tourbillon: 130 composants
- Poids total des deux cages: 1,12 g

Nombre de rubis

- 50
- Rubis mi-glace dans des chatons en or

Réserve de marche chronométrique

- 72 heures

Barillets

- Deux barillets coaxiaux en série à rotation rapide (1 tour en 3,2 heures), dont l'un est équipé d'un ressort à bride glissante afin d'éviter les surtensions

Balancier

- A inertie variable avec vis réglantes en or gris (diamètre 10,70 mm)

Fréquence

- 21'600 alternances/heure

Spiral

- Courbe terminale de Phillips
- Piton de Genève

Platine

- En titane, grenée, perlée, anglages polis, finition bleue

Ponts

- En maillechort, grenés et perlés, anglages et moulures polis, flancs étirés, traitement nickel-palladium
- Plaques en titane avec texte gravé et poli, anglages et moulures polis
- Signature des fondateurs en croissance galvanique
- Ponts de tourbillon en acier poli bloqué, moulures et angles polis main, flancs étirés

Tourbillon intérieur

- Incliné à 30°, 1 rotation par minute

Tourbillon extérieur

- 1 rotation en 4 minutes
- Piliers des cages anglés et ajourés main
- Plaquette d'équilibrage en or

Rouages

- Profil à développante de cercle
- Engrenage conique à dentures profilées

Affichages

- Heures
- Minutes à la demande, par disque
- Petite seconde
- Réserve de marche sectorielle de 72 heures

Habillage

Boîtier

- En platine 950 avec glace de forme en saphir
- Fond transparent avec glace saphir
- Cornes à géométrie en trois dimensions
- Gravures en relief polies « Edition Historique » et « Greubel Forsey » sur fond martelé main
- Vis de sécurité en or
- Lunette polie et carrure satinée, finies main
- Plaquettes en platine 950, gravées, décorées main avec des textes, vissées sur la bande de carrure
- Numéro individuel gravé main

Dimensions du boîtier

- Diamètre: 44,00 mm
- Hauteur: 15,95 mm

Étanchéité du boîtier

- Étanche 3 atm - 30 m - 100 ft (norme NIHS 92-20/SN ISO 22810:2010)

Couronne à poussoir

- En platine 950 avec logo GF gravé et laqué noir
- Couronne poussoir pour l'indication des minutes

Cadran

- Multi-niveaux en titane en forme de dôme
- Tour des heures rempli de laque, textes gravés en relief
- Volet en saphir métallisé cachant ou dévoilant l'indication des minutes
- Indicateur de petite seconde en or, gravé, rempli de laque, rodé main
- Indicateur de réserve de marche en titane, chiffres gravés en relief

Aiguilles

- Heures (triangle rouge)
- Petite seconde en acier poli, bleui, moulure polie main
- Réserve de marche en acier poli, bleui

Bracelet et boucle

- Alligator, cousu main
- Boucle déployante en platine 950, logo GF gravé main

